

datum van de druk: 18.03.97

opnieuw bewerkt op: 18.03.97

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming.

- Informatie over het produkt
- Handelsnaam: MOBIFIX Carpol Nr. 2
- Artikelnummer:
- Fabrikant/leverancier:

De Poetsprof
Armagnaclaan 28 5627 BL Eindhoven 0402624366

- inlichtingengevende sector: Afdeling produktveiligheid

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

- . chemische karakterisering
- Beschrijving:
Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Gevaarlijke •JTt

64742-48-9 nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar 25-50 %
Xn; R 65

3 Risico's.

- gevaaromschrijving: verval
- speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerste hulp maatregelen.

- Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
- na huidcontact:
Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen
- Na inslikken: Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren

5 Brandbestrijdingsmaatregelen.

- Geschikte blusmiddelen:
CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
- speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat.

- Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
- Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

(Vervolg op blz. 2)

----- NL

Blad met veiligheidsgegevens
volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 18.03.97

opnieuw bewerkt op: 18.03.97

Handelsnaam: MOBIFIX Carpol Nr. 2

(Vervolg van blz. 1)

- **Procedure voor het reinigen/opnemen:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

7 Hantering en opslag.

- **Handling:**
- **Informatie m.b.t. veilig hanteren:**
In geval van stofvorming, afzuiging voorzien.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Geen
- **Opslagklasse:**
- VbP vervalt

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden;**
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:**
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
- **Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:** Niet noodzakelijk.
- **Oogbescherming:**
Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.

9 Fysische en chemische eigenschappen.

- **Vorm:** viskeus
- **Kleur:** volgens de produktbeschrijving
- **Reuk:** karakteristiek

	waarde/omvang	eenheid	methode
• Toestandsverandering			
• Smeltpunt/smeltbereik:	niet bepaald		
• Kookpunt/kookpuntbereik:	100	° C	
• Vlampunt:	62	° C	
• Ontstekingstemperatuur:	240	° C	
• Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.			

- **Ontploffingsgrenzen:**

(Vervolg op blz. 3)

Blad met veiligheidsgegevens
volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 18.03.97

opnieuw bewerkt op: 18.03.97

Handelsnaam: MOBIFIX Carpol Nr. 2

(Vervolg van blz. 2)

- onderste: 0,6 Vol %
- bovenste: 7,0 Vol %
- Stoomdruk: bij 20 ° C 23 mbar
- Dichtheid: niet bepaald
- **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:**
- Water: niet resp. gering mengbaar
- Viscositeit
- **kinematisch:** bij 20 ° C 400 s DIN 53211/4
- **Oplosmiddelgehalte:**
- **Organisch oplosmiddel:** 28,0 %
- Water: 53,3 %
- **Gehalte aan vaste bestanddelen:** 12,3 %

10 Stabiliteit en reactiviteit.

- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Gevaarlijke afbraakprodukten:**
Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie.

- **Acute toxiciteit:**
- **Primaire aandoening:**
- op de huid: Geen prikkelend effect
- aan het oog: Geen prikkelend effect
- Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend

12 Ecologische informatie.

- **Algemene informatie:**
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

13 Instructies voor verwildering.

- **Produkt:**
- **Aanbeveling:**



Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

- Afvalstof-sleutelnummer: 55402

- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

datum van de druk: 18.03.97

opnieuw bewerkt op: 18.03.97

Handelsnaam: MOBIFIX Carpol Nr. 2

14 Informatie met betrekking tot het vervoer.

- **Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend)**
- ADR/GGVS/E klasse:

- **Vervoer per zeeschip IMDG:**
- IMDG-klasse:
- Marine pollutant: Neen

- Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
- ZCAO/IATA-klasse:

15 Wettelijk verplichte informatie.

- **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

- **R-zinnen:**
53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

- **S-zinnen;**
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

- **Nationale voorschriften:**

- **Classificatie volgens VbP: vervalt**

- **Technische aanwijzing lucht:**
Klasse aandeel in %
Wasser 53,3
 I 0,2
 NK 28,0

- **Gevaarklasse v. water:**
WGK 1 (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

16 Oyericfe informatie.

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Blad met gegevens van de afgifte-sector Abteilung Umweltschutz
contact-persoon: Chem. Laboratorium

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.